

TECHNISCHE DATEN ISC-HD



Basisstation

Eingangsspannung	24 VDC ± 2,5 Volt
Wechselstromversorgung	max. 2,5 A
Audio-Verzerrung	max. Level 5 %
Ausgang Außenlautsprecher	3 Watt RMS in 8 Ohm
Deckenlautsprecher	3 Watt RMS in 8 Ohm
Sende-/Empfangsfrequenz	2400 MHz – 2483,5 MHz
Abmessungen	124 mm x 175 mm x 69 mm
Gewicht	max. 0,84 kg

EOSHD Komplett-Headset

Akkuart	3,6 V Lithium-Ionen
Akkulaufzeit	üblicherweise 16 bis 18 Stunden
Empfangsfrequenz	2400 MHz – 2483,5 MHz
Gewicht	100 g mit Akku

AC50 Akkulagegerät

Eingangsspannung	16,5 VAC
Ladedauer	max. 2,5 Stunden
Abmessungen	141 mm x 108 mm x 43 mm
Gewicht	341 g

- > Die EOS|HD Headsets können mit jeder anderen HME EOS|HD Anlage eingesetzt werden.
- > Mit 2-Kanälen haben Sie mehr Flexibilität in Ihrer internen Kommunikation.
 - >Kanal 1 für den Table Service
 - >Kanal 2 für verschiedene Anwendungen einsetzbar
 - >McCafe Kommunikation
 - >Kindergeburtstagsorganisation
 - >Crew Training
 - >Order per App - Take Away Organisation
- > Der Manager kann sich auf Kanal A1 oder Kanal A2 hinzuschalten
- > Über den „Managerknopf“ B wichtige Informationen zeitgleich auf beide Kanäle senden
- > Keine Anmeldung / Formulare notwendig
- > Keine weiteren laufenden Kosten oder Lizenzgebühren
- > Handsfree (Berührungslose) Kommunikation
- > 10-12 Std. Energie mit einer Akku Ladung
- > Plug and Play Funktion
- > bis zu 15 Headsets können mit einer Basis betrieben werden

